

# TRASFORMATORI ELETTRONICI PER LAMPADE DICROICHE [SERIE HA] HA STANDARD ELECTRONIC TRANSFORMERS FOR DICHROIC LAMPS



## MONTAGGIO:

Il fissaggio è possibile attraverso gli appositi fori presenti nei vani delle morsettiere o le asole esterne.

Le morsettiere di ingresso e di uscita sono multiple e tutte collegate in parallelo. È possibile quindi utilizzarle tutte o in parte, in funzione delle proprie esigenze di collegamento.

La lunghezza del cavo in uscita deve essere compresa tra i 20cm e i 2mt.

Conduttori inappropriati o di sezione troppo piccola, possono causare una errata tensione sulle lampade e quindi comprometterne il buon funzionamento.

## INSTALLATION:

The fixing is possible using the case holes.

The in and out terminal blocks are multiple and linked in parallel mode.

The wire length must be included from 20cm to 2mt.

Dirty or small size wires, can cause a wrong voltage on the lamps, and compromise the good operation.

**Dimmerabili con dimmer induttivi e resistivi**  
Dimmerable with inductive and resistive dimmer

**Protezione contro i sovraccarichi**  
Over-load protection

**Protezione contro i cortocircuiti**  
Short-circuit protection

**Soft Start System per una maggiore durata delle lampade**  
Soft Start System for a longer durations of the lamps

**Dimensioni compatte**  
Compact size

**Norma: EN61347**  
Compliance : EN61347

**Norma EMC: EN55015, EN61000, EN61547+A1**  
EMC compliance : EN55015, EN61000, EN61547+A1

	HA-60T	HA-105	HA-150	HA-210
TENSIONE INGRESSO VOLTAGE SUPPLY	220-240 Vac	220-240 Vac	220-240 Vac	220-240 Vac
TENSIONE USCITA OUTPUT VOLTAGE	11,4 Vac	11,4 Vac	11,4 Vac	11,4 Vac
FREQUENZA USCITA OUTPUT FREQUENCY	38,4 Khz	35,6 Khz	26,5 Khz	30,5 Khz
POTENZA NORMAL POWER	20-60 VA	35-105 VA	50-150 VA	50-210 VA
CORRENTE DI LINEA LINE CURRENT	0,26 A	0,43 A	0,62 A	0,87 A
COPPIE MORSETTI INGRESSO INPUT TERMINAL BLOCK	2	2	2	2
COPPIE MORSETTI USCITA OUTPUT TERMINAL BLOCK	3	3	3	4
TEMP AMBIENTE MAX MAX AMBIENT TEMP	50° C	45° C	45° C	45° C
TEMP MAX INVOLUCRO MAX CASE TEMP	80° C	80° C	80° C	80° C
DIMENSIONI DIMENSIONS	113x40x26	145x38x26	148x46x34	164x49x35